

1. Calculez minutieusement le nombre de trappes de visite dont vous avez besoin. Comptez une trappe de visite tous les 5 mètres. Si la longueur totale fait par ex. 5 mètres, commencez par une trappe de visite et terminez par une trappe de visite.
2. Pour le choix de l’élément de rigole, tenez compte du fait que les trappes de visite Alu side-line doivent être posées sur les éléments de rigole en combinaison avec les embouts et le collecteur de sable.
3. L’ouverture libre de l’élément de rigole doit faire 100 mm minimum pour monter les trappes de visite Alu side-line sur les éléments de rigole.
4. Suivez les instructions d’installation des éléments de rigole que vous avez choisis.
5. Montez la trappe de visite conjointement avec l’Alu side-line sur l’élément de rigole après l’alignement des éléments de rigole.
6. Les trappes de visite ont été conçues de façon à former une seule ligne avec l’Alu side-line.

### Entretien :

7. L’Alu side-line nécessite peu d’entretien, mais il faut néanmoins tenir compte de l’environnement dans lequel il est posé. Dans une zone boisée, il faudra effectuer plus souvent un entretien que dans un centre-ville.
8. Ouvrez au moins deux fois par an les trappes de visite des deux côtés, nettoyez avec un tuyau d’arrosage ou un nettoyeur haute pression et ôtez les déchets éventuels.
9. Prévoyez à gauche et à droite une trappe de visite Alu side-line et ce tous les 5 m. Non seulement cela simplifie le nettoyage de la rigole d’écoulement, mais vous avez en même temps une extrémité des deux côtés.
10. Vous pouvez également opter pour la pose d’un collecteur de sable Alu side-line. Infos : voir collecteur de sable.
11. Des dalles ou des pavés taillés sur mesure peuvent être placés dans le couvercle de remplissage amovible de la trappe de visite.
12. Garantie d’application si les instructions d’encastrement ont été respectées.